

Ørepropper

Ørepropper EP02 og deciguard AB ørepropper

Ørepropper EP02-PW

- Materiale: Polyuretan skum
- Former sig efter ørekanalen
- Let at indsætte og fjerne
- Fremragende beskyttelse
- Fåes i orange
- SNR 30 dB
- EN 352-2



Ørepropper Deciguard AB

- Ny PVC formel med en højere densitet skumkonstruktion og en forbedret, stærkere cellestruktur
- Øget komfort og pasform
- Lette, giftfrie
- NRR 29 dB
- CSA class A(L)

Varenummer	Produkt	Pakning
EP020RR	Ørepropper EP02-PW	200 stk. pr. pk. / 10 pk. pr. karton
N62280207	Deciguard AB	200 stk./æske

EP02 - PU-skum ørepropper (200 par)

Kollektion: Ørepropper

Artikler: Hørevern

Materiale: PU Skum

Ydre karton: 10

Produkt information

Fremstillet i blødt og slidstærkt skum, der kan formes til ørets facon. Nem at indsætte og tage ud. Fremragende beskyttelse. Hver par er i hygiennisk poly-pose med monterings vejledning.

Hørevern

Høreproblemer opstår, når du er udsat for farlige arbejdsforhold uden at bære det rigtige beskyttelsesudstyr.

Standarder

EN 352-2 (SNR 33dB)

ANSI S3.19 (NRR 32dB)

AS/NZS 1270 (SLC(80) 19dB - Class 3)



Features

- Engangs øreprop fremstillet i PU skum
- Tilspidset form for nem indføring og udtagning
- Leveres i en praktisk bærbar dispenserboks
- Et par pr. polybag til hygiejnisk opbevaring
- Fremragende dæmpning
- Salgsenhed 200 par
- Detail Kasse for ekstra reklame
- Pakket til brug i automater
- CE Certificeret
- CE-KAT III



PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATA

EP02 - PU-skum ørepropper (200 par)

Varekode: 3926909790

Test Hus

ALIENOR CERTIFICATION (Notified Body No.: 2754)

ZA du Sanital

86100, France

Cert Nr: 2754/1246/159/06/18/0288

SATRA Technology Centre Ltd (Notified Body No.: AB: 0321)

SATRA Technology Park

NN16 8SD, United Kingdom

Michael & Associates, Inc. (Notified Body No.:)

2766 W. College Ave Suite 1

PA 16801, United States

Carton Dimensions/Weight

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m ³)	EAN13	DUN14
EP02ORR	Orange	60.0	35.0	33.0	0.4580	0.0693	5036108171941	15036108622365

PERFORMANCES - SOUND ATTENUATION - EN352-2:2002

EP02/EP08/EP30

A	Frequency (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
B	Means Attenuation (dB)	36.5	34.2	39.1	37.8	39.6	44.9	46.2
C	Standard Deviation (dB)	4.7	4.5	4.8	5.8	4.0	6.4	6.2
D	Assumed Protection (dB)	31.7	29.7	34.2	32.0	35.5	38.5	40.1

SNR = 36 dB H = 36 dB / M = 33 dB / L = 32 dB

PERFORMANCES - SOUND ATTENUATION ANSI S.19-1974

Tested by Michael & Associates, Inc. – 400 Long Lane, PA Furnace, PA 16865, USA

EP02/EP08

A	Frequency (Hz)	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000
B	Means Attenuation (dB)	39.8	40.4	42.6	40.3	39.1	45.2	45.7	48.3	47.4
C	Standard Deviation (dB)	3.0	3.9	2.9	3.6	3.7	3.0	2.5	4.9	3.7

NRR (Noise Reduction Rating) = 32 dB

EP02ORR